

## soni SOFT-CLOSE

- ▶ Unser Rollladenaufprallschutz **soni SOFT-CLOSE** besteht aus einem geschlossenzellig vernetzten Polyethylenschaum. Der selbstklebend ausgerüstete Streifen wird auf die Unterkante des Rollladens (Panzerendleiste) geklebt und dämpft somit den Aufprall beim Schließen des Rollladens.

Zusätzlich kann an beiden Stoppfern ein kleiner Streifen **soni SOFT-CLOSE** angebracht werden, damit auch beim Hochziehen des Rollladens der Aufprall am Rollladenkasten gedämpft wird.



### TECHNISCHE DATEN

<b>BRANDVERHALTEN</b>	▶ FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
<b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT</b>	▶ -40°C bis +100°C
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT   EN 12667</b>	▶ ≤ 0,036 W/(m·K) bei 10°C
<b>RAUMGEWICHT   DIN EN ISO 845</b>	▶ 33 ± 2 kg/m <sup>3</sup>
<b>HÄRTE SHORE 00</b>	▶ 54
<b>ZUGFESTIGKEIT   ISO 1798</b>	▶ min. 174 kPa
<b>WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT   ISO 6916-1</b>	▶ < 1 Vol. %

### ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKE / TOLERANZ [mm]	ROLLENBREITE / TOLERANZ [mm]	LÄNGE [m]
SOFT-CLOSE	7 ± 1,5	10 ± 0,5	2

### HINWEISE

- ▶ Unser Rollladenaufprallschutz lässt sich dank des wieder ablösbaren Klebers rückstandslos entfernen. Ein erneutes Anbringen ist dann jedoch nicht mehr möglich.
- ▶ Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung.

### VORTEILE

- ▶ Geschlossenzellig
- ▶ Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- ▶ Einfache Montage durch selbstklebende Ausrüstung
- ▶ Äußerst robust gegen Deformation und Abnutzung
- ▶ Bei Bedarf rückstandslos entfernbar dank einzigartiger Selbstklebetechnik

### ANWENDUNGEN



- ▶ Durch das Anbringen an der Panzerendleiste (Unterkante des Rollladens) dämpft **soni SOFT-CLOSE** den Aufprall beim Schließen des Rollladens optimal.

Idealerweise wird zusätzlich an beiden Stoppfern ein kleiner Streifen **soni SOFT-CLOSE** angebracht, so dass auch beim Hochziehen des Rollladens der Anstoß am Rollladenkasten gedämpft wird.



### BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

**Cellofoam International GmbH & Co. KG**  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

### STAND 10/23

**Vertriebspartner für die Schweiz**  
soniflex Schweiz  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

## MONTAGEANLEITUNG ROLLADENAUFPRALLSCHUTZ soni SOFT-CLOSE

1.



Vor Anbringung des Rollladenaufprallschutzes soni SOFT-CLOSE ist es wichtig, dass die zu beklebende Stelle am Rollladen frei von Fetten, Ölen, Stäuben, Lösungsmitteln sowie sonstigen Trennmitteln ist.

Abmessungen soni SOFT-CLOSE:

Länge: 2 m

Breite: 10 mm

Dicke: 7 mm

2.



Messen Sie zunächst die Panzerendleiste (Unterkante des Rollladens) ab und schneiden Sie soni SOFT-CLOSE mit einem Cutter-Messer auf die richtige Länge zu.

Für die Anbringung beginnen Sie am äußeren Rand des Rollladens und entfernen vorsichtig das weiße Abdeckpapier des Aufprallschutzes (s. Zeichnung). Bringen Sie soni SOFT-CLOSE über die komplette Länge an. Anschließend gut fest drücken.

3.



Für eine optimale Wirkung zusätzlich an beiden Stopperrn einen kleinen Streifen soni SOFT-CLOSE anbringen (s. Zeichnung). Dadurch wird der Rollladen auch beim Hochziehen an den Rollladenkasten gedämpft.

**Hinweis:** Unser Rollladenaufprallschutz lässt sich dank des wieder ablösbaren Klebers rückstandslos entfernen. Ein erneutes Anbringen ist dann jedoch nicht mehr möglich.

### BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

**Cellofoam International GmbH & Co. KG**  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

**Vertriebspartner für die Schweiz**  
soniflex Schweiz  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch