

FICHE TECHNIQUE

soni SOFT-CLOSE

► Notre protection contre le bruit et les chocs pour volets roulants **soni SOFT-CLOSE** se compose d'une mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées. La bande autocollante est collée sur le bord inférieur du volet roulant (lame finale du tablier) et amortit ainsi le choc lors de la fermeture du volet roulant.

De plus, il est possible de fixer une petite bande de **soni SOFT-CLOSE** sur les deux butées d'arrêt de la lame finale, afin d'amortir également le choc lors de la remontée du volet au niveau du coffre du volet roulant.



SOFT-CLOSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	<ul style="list-style-type: none"> ► Conforme au standard automobile en matière de combustibilité (FMVSS 302, DIN 75 200) ► ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
RÉSISTANCE THERMIQUE	► -40°C à +100°C
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE EN 12667	► ≤ 0,036 W/(m·K) à 10°C
MASSE VOLUMIQUE DIN EN ISO 845	► 33 ± 2 kg/m ³
DURETÉ SHORE OO	► 54
RÉSISTANCE À LA TRACTION ISO 1798	► min. 174 kPa
ABSORPTION D'EAU ISO 6916-1	► < 1 Vol. %

DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS / TOLERANCE [mm]	LARGEUR DU ROULEAU / TOLERANCE [mm]	LONGUEUR [m]
SOFT-CLOSE	7 ± 1,5	10 ± 0,5	2

CONSIGNE

- Notre protection contre le bruit et les chocs pour volets roulants peut être retirée sans laisser de traces grâce à l'adhésif amovible le temps de sa mise en place. Cependant, une fois que l'adhésif est fixé, il n'est plus possible de le retirer.
- Veuillez suivre notre notice de montage

ATOUS

- Structure alvéolaire fermée
- Faible absorption d'humidité
- Montage facile grâce à un équipement autocollant
- Très solide contre la déformation et l'usure
- Peut être retiré sans laisser de traces si nécessaire grâce à une qualité autocollante spécifique

UTILISATIONS



- En se fixant sur la lame finale du tablier (bord inférieur du volet roulant), **soni SOFT-CLOSE** amortit parfaitement le choc lors de la fermeture du volet roulant.

L'idéal est d'ajouter une petite bande de **soni SOFT-CLOSE** sur les deux butées d'arrêt de la lame finale, afin d'amortir également le choc lors de la remontée du volet au niveau du coffre du volet roulant.



SOFT-CLOSE

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 10/23

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
 Business unit soniflex
 T: +49 7351 340 28 61
 sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial
 pour la Suisse: soniflex Suisse
 T: +41 44 377 60 50
 einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

NOTICE DE MONTAGE soni SOFT-CLOSE

1.



Avant de fixer la protection contre le bruit et les chocs soni SOFT-CLOSE, il est important que la zone à coller sur le volet roulant soit exempte de graisses, d'huiles, de poussières, de solvants et autres substances anti-adhésives.

Dimensions soni SOFT-CLOSE:

Longueur: 2 m

Largeur: 10 mm

Epaisseurs: 7 mm

2.



Mesurez d'abord la lame finale du tablier (bord inférieur du volet roulant) et coupez soni SOFT-CLOSE à la bonne longueur à l'aide d'un cutter.

Pour la pose, commencez par le bord extérieur du volet roulant et retirez avec précaution le papier de protection blanc de la protection contre le bruit et les chocs (voir dessin). Fixez la bande soni soft-close sur toute la longueur. Ensuite, appuyez fermement.

3.



Pour un effet optimal, fixez en plus une petite bande de soni SOFT-CLOSE sur les deux butées de la lame finale (voir dessin). Ainsi, le volet roulant est également amorti lors de la remontée contre le caisson du volet roulant.

Consigne: Notre protection contre le bruit et les chocs pour volets roulants peut être retirée sans laisser de traces grâce à l'adhésif amovible le temps de sa mise en place. Cependant, une fois que l'adhésif est fixé, il n'est plus possible de le retirer.

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial pour la Suisse: soniflex Suisse
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch